

Stillwood – Domek letniskowy 9,87 m x 3,57 m (35,2m²)

Wymiary zewnętrzne	9,87 m x 3,57 m (35,2m ²)
Waga:	10 ton
Wysokość pomieszczenia:	2,17 m pod antresolą i 3,65 m w części otwartej.
Powierzchnia użytkowa:	29,58 m ² (korytarz: 1,79 m ² , salon: 17,19 m ² , sypialnia: 7,3 m ² , łazienka: 3,30 m ²) + antresola 12,18 m ² .
Konstrukcja:	Szkieletowa stalowa z elementami drewnianymi. Płaska konstrukcja podłogi zaprojektowana do posadowienia na stopach fundamentowych. Dach o nachyleniu 35°. W dachu znajdują się 4 otwory na śruby z uchem linowym do podnoszenia i umiejscowienia budynku. Do posadowienia niezbędne jest użycie dźwigu.
Podłoga:	Oprócz elementów konstrukcji stalowej blacha trapezowa, piana otwartokomórkowa PUR 9cm, podkonstrukcja drewniana, płyta OSB, wykładzina Linoleum.
Dach/sufit:	Oprócz elementów konstrukcji stalowej, podkonstrukcja drewniana, piana otwartokomórkowa PUR 9 cm, membrana wysokoparoprzepuszczalna, blacha na rąbek. Podwyższony sufit w domku, pokryty szalówką drewnianą, sufit w łazience – panele PVC. Rynny i rury spustowe stalowe.
Ściany zewnętrzne:	Elewacja wykończona panelami Vinylit Shadow w pionie. Oprócz elementów konstrukcji stalowej, podkonstrukcja drewniana, płyta OSB, piana otwartokomórkowa PUR 8,5cm, membrana wiatroizolacyjna i folia paroizolacyjna.
Ściany wewnętrzne:	Konstrukcja drewniana, płyta OSB, szalówka drewniana. W łazience panele PVC
Drzwi:	Drzwi zewnętrzne 90/200 cm jednoskrzydłowe stalowe, ocieplone pianą, o grubości 48mm U=1,3 W/(m ² ·K). Drzwi wewnętrzne 80/200 cm białe MDF z ościeżnicą drewnianą.
Okna:	System 5-komorowy, głębokość zabudowy 70mm, pakiet dwuszybowy z ramką stalową, profil PVC w kolorze białym z nawiewnikami.
Instalacja elektryczna:	Skrzynka rozdzielcza. Przewody elektryczne w peszlu. Do gniazdek przewód 3 x 2,5 mm ² , do oświetlenia 3 x 1,5 mm ² . Gniazdka elektryczne, antenowe, włączniki oświetlenia.
Instalacja hydrauliczna	Instalacja w kuchni i łazience wykonana z rur ALU-PEX i PVC. Ukryta w ścianach i wyprowadzona pod domkiem do podłączenia do sieci. Dodatkowy odpływ w podłodze w łazience.

Wentylacja:	W pomieszczeniach wentylacja wywiewna (wyciągowa) dwustopniowa z wentylatorem ściennym umieszczonym w łazience oraz nawiewnikami w oknach zapewniające świeże powietrze.
Oświetlenie:	Oświetlenie sufitowe w postaci punktów LED w każdym pomieszczeniu. Linia LED na antresoli
Ogrzewanie:	Grzejniki elektryczne olejowe w każdym pomieszczeniu. Dodatkowo grzejnik elektryczny żeberkowy w łazience. Klimatyzacja z funkcją grzania.
Łazienka:	Kabina prysznicowa kwadratowa narożna 80 × 80 cm z drzwiami przesuwными, misa WC stojąca, okrągłe lustro 60 cm, umywalka z szafką.
Salon z aneksem kuchennym;	Sofa rozkładana z miejscem do spania, komplet stolików kawowych, szafka RTV, miejsce na TV/gniazdo antenowe, stół jadalniany z 4 krzesłami. Meble kuchenne z płyt meblowych 18mm w okleinie. Zlewozmywak wpuszczany wykonany z kompozytu. W zabudowie kuchennej mała lodówka podbłatowa, okap teleskopowy, płyta elektryczna 2-palnikowa, oraz bojler elektryczny. Błat w kuchni wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Wewnętrzna jednostka klimatyzacji zamontowana na ścianie Gree 3,5 KW.
Sypialnia:	Łóżko podwójne 160/200 cm z pojemnikiem na pościel i materacem, szafka nocna, szafka wisząca, szafa wolnostojąca.
Antresola	Drabinka prowadząca na antresole. Podwójny materac 160/200.
Korytarz	Wieszak ubraniowy, oraz elektryczna skrzynka rozdzielcza.

